

PCB Products

TANI Industrial.Co.,Ltd

■ 漏れ防止型金属容器

◆ 特長

蓋

本体取り付け用フックを、本体側の安全ロック装置付き大型レバーで固定することで本体と固定します。裏側には気密性を保持する為、シリコンゴムパッキンリングを備えています。蓋用吊金具を備え、4点吊り用ワイヤーを取り付けることができ、クレーンによる取り外しが可能です。

プロテクター兼車両固定金具

安全ロック装置付大型レバーを保護します。下部には本体を車両に固定するための穴があり、車両固定金具として機能します。

本体用吊金具

本体をクレーンなどで移動させる場合、4点吊り用ワイヤーを取り付ける為の金具です。

安全ロック装置付大型レバー

本体を蓋を固定します。プロテクター兼車両固定金具で守られており、転倒などの万一の場合でも、不用意に開閉しにくい構造になっています。

フォークポケット

本体をフォークリフトで移動させる際にフォークを挿入します。

◆ 納入実績

納入実績 9台（平成19年6月現在）

申請中業者 27社（平成19年6月現在）

◆ 社内検査

■ 転倒水漏検査証明写真



検査方法

容器本体に水を1,000リットル入れ、フタを閉めて90度転倒させます。

5分間経過後、フタ周辺より水漏れの無い事を確認します。

※漏れ防止型金属容器（小）の場合

その他、必要な検査に合格しており検査成績書をお渡ししております。

【主要寸法検査・水張検査・吊上げ検査・持上げ検査・外観検査】

◆漏れ防止型金属容器（小） インナートレイ（1セット2台）



※材質は全てステンレスで、酸洗いで仕上げております。
 ※その他の本体・特注インナートレイもご要望に応じて制作いたします。
 ※弊社取扱い製品はPCB廃棄物特別措置法に基づいて製造しております。
 ※材料から製造に至るまで日本国内で行っております。
 ※付属品（強度検討書・取扱説明書・ステンレスワイヤー）

商品名	外寸法(mm): (L×W×H)		最大積載重量(Kg)
漏れ防止型金属容器(小)	本体	1966×1466×1333	1,000
インナートレイ2台収納型	インナートレイ	1160×818×980	

◆漏れ防止型金属容器（大） インナートレイ（1セット2台）



※材質は全てステンレスで、酸洗いで仕上げております。
 ※その他の本体・特注インナートレイもご要望に応じて制作いたします。
 ※弊社取扱い製品はPCB廃棄物特別措置法に基づいて製造しております。
 ※材料から製造に至るまで日本国内で行っております。
 ※付属品（強度検討書・取扱説明書・ステンレスワイヤー）

商品名	外寸法(mm): (L×W×H)		最大積載重量(Kg)
漏れ防止型金属容器(大)	本体	2950×2000×2050	2,800
インナートレイ2台収納型	インナートレイ	165×1285×1154	

◆漏れ防止型金属トレイ



※材質は全てステンレスで、酸洗いで仕上げております。
 ※その他の本体・特注インナートレイもご要望に応じて制作いたします。
 ※弊社取扱い製品はPCB廃棄物特別措置法に基づいて製造しております。
 ※材料から製造に至るまで日本国内で行っております。
 ※付属品（強度検討書・取扱説明書・ステンレスワイヤー）

商品名	外寸法(mm): (L×W×H)		最大積載重量(Kg)
漏れ防止型金属トレイ	本体	3696×1991×1149	6,500

◆P C B専用吸収材（カクイ製）天然セルロース100%

■マットタイプ

K A 型



■クッションタイプ

K B 型



■シートタイプ

K S 型



寸法(mm)	1,450×1,970×厚み20
吸収材	1.2Kg(例:機械油は約36L吸着)
材質	セルロース系コットン100%
仕様	回収用還付

寸法(mm)	500×500×厚み70
吸収材	500g(例:機械油は約15L吸着)
材質	セルロース系コットン100%
仕様	回収用還付

寸法	500×500×厚み20
吸収材	60g(例:機械油は約1.8L吸着)
材質	セルロース系コットン100%
仕様	回収用還付

安全衛生対策商品



Caution

PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱

事業者は、特化則第 43 条及び第 44 条の規定に基づき、
呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴等を備え付けること



■本社
〒599-8241 大阪府堺市中区福田 903
TEL: 072-235-0310 FAX: 072-235-2229

■見野山営業所
〒599-8243 大阪府堺市中区見野山 44
TEL: 072-235-7835 FAX: 072-235-7836

■福岡営業所
〒838-0821 福岡県朝倉郡筑前町上高場 1802-2
TEL: 0946-24-6700 FAX: 0946-24-6702

●E-mail
tani@tani-k.jp

●ホームページ
<http://www.tani-k.jp>

●ネットショップ
<https://store.shopping.yahoo.co.jp/kanryu/>