

# POWER LIFTER

# POWER LIFTER パワーリフター

脱着装置付コンテナ専用車

2T・3T車級／4T・増T車級兼用型



4トン車級・7トン車級  
日本最大能力  
8000kg



2トン車級・3トン車級  
日本最大能力  
4000kg

## パワーリフター諸元

適合シャーシ	2t～3t	4t～増トン車
パワーリフター型式	PL20W	PL40W
定格圧力	20.6Mpa	22.6Mpa
最大作業能力	4000kg	8000kg
引き上げ時コンテナ角度	約30度	約30度
ダンプ角度	51度	48度
コンテナ装着時間	14秒	36秒
コンテナ離脱時間	21秒	28秒
コンテナダンプ時間(上げ／下げ)	19秒／12秒	32秒／25秒
適用コンテナ(長さ)	2.7m	3.6m～4m

## リモコン操作で簡単

運転席内にリモートコントロールスイッチを標準装備。  
運転席でチルトアームからの引き上げ・引き下げ、ダンプからの搬入・搬出ができます。後方の安全確認もしっかりできますので、乗るほどに伝わる快適なオペレーション。クラス最高の安全性を追求しました。



〒599-8243 大阪府堺市中区見野山44番地  
TEL 072-235-7835 FAX 072-235-7836  
<https://tani-k.jp>

株式会社キャブボックス  
〒243-0027 神奈川県厚木市愛甲東3-15-11  
TEL 046-226-9065 FAX 046-226-9066

パワーリフタージャパン正規販売店

※車両写真にはオプション仕様が含まれている場合があります。 ※搭載している脱着式コンテナは別売りです。  
※車両等の掲載写真にはカタログ用特別色や合成処理を施している場合があります。  
※本誌に掲載されている商品の仕様・性能は予告なく変更される場合があります。

第1版 2024年5月15日発行

## パワーリフター 7つのポイント

1. 高品質の日本製・低価格帯を実現
2. フレームは軽量・高強度のハイテン鋼
3. 安心・安定のダブルシリンダー
4. 深いフックアームで安定操作
5. コンテナ脱落防止の深いリアローラ
6. コンテナ脱落防止の安全ロック装置付
7. 最大パワーMax8000kg (PL40W)





# チルト式フックアーム&スイング式アームの搭載で、 制御・操作に優れ、作業者の安全も確保!



オプション  
シートデッキ  
(シート収納ケース)

オプション  
油圧式ロック装置  
ダンプ時と走行時の安全性確保と事故防止  
キャブ内専用リモコン操作で簡単便利  
標準ロック機能プラス全自動ロック装置のダブル安全機構  
PL40Wに設定

標準  
樹脂製サイドバンパー

標準  
樹脂製フェンダー

標準  
日本最大8トンのパワー  
安心のダブルシリンダー採用

標準  
安全ロック装置付

標準  
国産初のスイング式アーム  
搭載作業は引き上げて  
引き下げれば積み込み完了

標準  
コンテナ脱落防止の為  
深いリアローラを採用

標準  
国産初チルト式フックアームと  
スイング式アームとの複合

標準  
フックアーム部分が他社製より  
深く安定した脱着操作が可能

標準  
エコ・ポンプ搭載  
大容量ポンプ採用でエンジン回転数  
低減でも粘り強いパワーを発揮  
油圧ポンプ・電磁バルブも信頼ある日本製

オプション  
手動式リアジャッキ安全機能  
重量物作業の不安を解消

オプション  
油圧式アウトリガーPL40Wに設定

## 地上高3000mmと超低作業に優れています

※弊社8.2㎡コンテナの例 ※車両、コンテナの仕様により誤差がございます ご注意ください



地上高:2700mm



脱着操作時地上高:3000mm



ダンプ時地上高:4000mm

リフトアームの中間が上下する  
国産初のチルト式フックアームと  
脱着・搭載を簡単にする国産初の  
スイング式アーム。

引っ掛け操作に複合操作で  
フック・インセントが簡単に。

可変チルト式フックアームと  
スイング式アームの組合せで、  
効率の良い作業性を実現。