

# 【玉掛け作業の安全と合理化】 スリングベルト

## 特徴

- ポリエステル製で超強力
- 吊り上げ物に傷をつけません
- 軽量で扱い易く作業性抜群
- 抜群の耐久性で経済的
- 衝撃荷重を吸収する適度な伸び
- 廃棄目安がわかるシグナル構造

JIS  
B8818  
適合

日本製



イメージ画像

III E形(両端アイ形) 使用荷重表

(吊り角度 $\alpha=0^\circ$ の場合)

スリング幅	破断荷重	最大使用荷重	チョーク吊り	バケット吊り	
				2点吊り	4点吊り
25mm	50kN (5.0tf) 以上	0.80t	0.64t	1.60t	3.20t
35mm	75kN (7.5tf) 以上	1.25t	1.00t	2.50t	5.00t
50mm	100kN (10tf) 以上	1.60t	1.28t	3.20t	6.40t
75mm	150kN (15tf) 以上	2.50t	2.00t	5.00t	10.00t
100mm	190kN (19tf) 以上	3.20t	2.56t	6.40t	12.80t
150mm	300kN (30tf) 以上	5.00t	4.00t	10.00t	20.00t
200mm	400kN (40tf) 以上	6.30t	5.00t	12.60t	25.20t
250mm	500kN (50tf) 以上	8.00t	6.40t	16.00t	32.00t
300mm	600kN (60tf) 以上	10.00t	8.00t	20.00t	40.00t

- お近くの営業所にお問い合わせください。

本社 〒599-8241 大阪府堺市中区福田 903 番地  
TEL : 072-235-0310 FAX : 072-235-2229

 **TEL:0120-35-0228 FAX:0120-35-7229**

東京営業所 〒140-0004 東京都品川区南品川 2-15-6-502  
TEL : 03-5715-3862 FAX : 03-5715-3863

 **TEL:0120-893-071 FAX:0120-893-072**

見野山営業所 〒599-8243 大阪府堺市中区見野山 44 番地  
TEL : 072-235-7835 FAX : 072-235-7836

 **TEL:0120-01-7835 FAX:0120-01-7836**

福岡営業所 〒838-0821 福岡県朝倉郡筑前町上高場 1802-2  
TEL : 0946-24-6700 FAX : 0946-24-6702

 **TEL:0120-333-689 FAX:0120-888-400**



環流ドットコム

検索

■本カタログの製品は予告なく変更する場合があります。