

NEW
Ver.

耐熱フレコンバッグ

Heat-resistant flexible container bag

①投入口排出口両半開タイプ
HRT-1H550-1L550-h1130

②排出口半開タイプ
HRT-1L580-h1130

耐熱温度 250度!

ガラス
纖維製

角型
のみ

1t
対応

- 焼却灰の運搬・保管
- 高温商品の運搬・保管
- 高温エリアの運搬・保管
- その他、過酷な状況下での使用

ご確認下さい

受注
生産 耐熱バッグは
受注生産品です

価格・納期はお問合せ下さい



商品名	耐熱フレコンバッグ	
型 式	① 投入口排出口両半開タイプ	② 排出口半開タイプ
品 番	HRT-1H550-1L550-h1130	HRT-1L580-h1130
投入口	半 開	全 開
排 出 口	有り (半開)	有り (半開)
サ イ ズ (mm)	W950×D950×H1130	W950×D950×H1130
最 大 容 量	約 1.0m ³	約 1.0m ³
耐 荷 重	1,000 kg	1,000 kg
耐 熱 温 度	250 °C	250 °C
素 材	ガラスクロス	ガラスクロス

ご使用上の注意

使用前点検 使用前に必ず各部の点検を行い安全を確認してください。

荷役 作業 吊り荷の下に絶対に入らないようにしてください。片吊りにならないよう均等に吊り上げてください。

重機 作業 クレーンやフォークリフトなど重機で吊り上げる際は、偏荷重がかからないようゆっくり操作してください。
また、フォークリフトでの使用はアタッチメントや保護材を使用し、吊り部を傷つけない様にしてください。

排出 作業 排出時は特に慎重かつ安全作業に留意してください。

内 容 物 錐利な物や反応性化学物質等の投入は避けてください。重量は最大荷重の範囲内で使用してください。

保 管 直射日光や水分を避け、シートやパレットなどで保護してください。

長期の屋外設置・保管は材質の劣化を招きますので避けてください。

タニ工業株式会社

本 社

〒599-8241 大阪府堺市中区福田903番地
TEL:072-235-0310 FAX:072-235-2229

東京営業所

〒142-0043 東京都品川区二葉2-21-9-203
TEL:03-6426-2325 FAX:03-6426-2533

● お近くの営業所にお問い合わせください。

見野山営業所

〒599-8243 大阪府堺市中区見野山44番地
TEL:072-235-7835 FAX:072-235-7836

福岡営業所

〒838-0821 福岡県朝倉郡筑前町上高場1802-2
TEL:0946-24-6700 FAX:0946-24-6702

■本カタログの製品は予告なく変更する場合があります。



環流ドットコム

検索